

IMPORTANTE GUARDARLAS PARA SU USO EN EL FUTURO.  
¡LEALAS CON ATENCIÓN!



Felicidades por la compra de nuestra Rama de suspensión®.  
Estamos convencidos de que la disfrutará. ¡Sin embargo si la Rama de suspensión®, no satisficiese sus expectativas, háganoslo saber!

Compruebe primero si están todas las partes de la Rama de suspensión® son los siguientes:

- Un soporte para la pared (forma rectangular )
- La rama
- 1 grillete de tornillo de tuerca .
- 3 tornillos, 3 tuerca exagonal, 3 juntas, 1 llave Allen
- 6 tornillos largos, 6 clavijas , 6 tapas embellecedoras

Las herramientas que se necesitan:

- Taladro
- Nivel (no es imprescindible)
- Destornillador de boca plana
- $\pm 5$  mm broca para madera
- 8 mm broca para piedra (material blando) o de 8,5 mm (material duro)
- llave M10 o una llave inglesa

**¡Atención!**

Por favor, lea las condiciones del producto antes de su uso [www.cuna-colgante.es](http://www.cuna-colgante.es). Uso de la Rama de suspensión®: la Rama de suspensión® sólo deberá ser usada para colgar una cuna Kindekeklein. La cuna puede soportar una carga de hasta 10 kilos (pero ha sido probado que soporta hasta 75 kilos). Así que no deje que los niños jueguen con la cuna y/o Rama de suspensión.

IMPORTANTE GUARDARLAS PARA SU USO EN EL FUTURO.  
¡LEALAS CON ATENCIÓN!

<p>1. Determine la altura / la posición de la placa en la pared. Como punto de partida toma el más alto como punto de suspensión. Calcula unos 2,40 metros, más o menos. Si situas el borde superior de la placa en la pared a 2,40 metros estará bien.</p>		<p>2. Ajuste la parte superior de la placa en pared de forma horizontal (a ojo o con un nivel). Reconocerá la parte de arriba por sus 6 ya taladrados agujeros.</p>	<p>3. Sostenga la placa contra la pared y marque los 4 agujeros de arriba y los 2 de abajo para los tacos. Con una broca corta para madera de + 5 mm se perfora la pared a través de los agujeros. Los 3 agujeros en el centro de la placa son para el montaje de la "rama".</p>
<p>4. aladre los 6 agujeros en la pared ahora con una broca para piedra de 8 mm (Para una pared dura preferible una de 8,5 mm). Taladre los agujeros algo más profundos que la longitud de los tacos. Inserte los tacos en los agujeros. Tal vez tengas que valerte de un martillo para introducir el último trozo (el más ancho).</p>			
<p>5. Colocar la placa en la pared sobre los tacos. Mete los tornillos grandes a través de la placa en los tacos. Mira detrás de la placa para ajustar los tornillos bien en los tacos. Si está seguro de que los seis tornillos encajan a la perfección en los tacos, retire la placa de la pared.</p>		<p>6. Monte ahora la Rama de Suspensión a la placa como el se indica en las dos fotos siguientes. Esta operación se repite 3 veces.</p>	

IMPORTANTE GUARDARLAS PARA SU USO EN EL FUTURO.  
¡LEALAS CON ATENCIÓN!

	<p>7. Ahora puede atornillar a la pared la Rama de Suspensión completa. Atornille de forma intercalada cada tornillo, no de un vez en su totalidad sino poco a poco.</p>	<p>8. Coloque las tapas decorativas sobre los tornillos. La Rama de Suspensión ya cuelga de la pared!</p>	
	<p>9. Cuelga el muelle del grillete. De esta forma "empujas" el grillete, por así decirlo por encima de la rama antes de girarlo y cerrarlo.</p>		<p>10. Ahora cuelga la cuna del muelle con la ayuda de los 4 (pequeños) mosquetones</p>

¡Ya está lista La Rama de Suspensión®!

Que la disfruten y les deseamos unos felices sueños para el bebé.

*P. S. ¡Sus experiencias y fotos de La Rama de Suspensión Kindekeklein® son bienvenidas!*

*Las puede mandar por correo electrónico a [info@wiegje.nl](mailto:info@wiegje.nl).*

*Posiblemente podamos ponerlas en la página web.*