

Anleitung Montage Kindekeklein Ständer.




Am besten montieren Sie den Ständer zu zweit. Sorgen Sie dafür, dass es genügend Raum gibt.

- Koppeln Sie die halben Füße mithilfe von den Aluminiumkupplungen an einander. Benutzen Sie das schwarze Klebeband so dass sie leicht klemmen (Foto 1). Danach wieder auseinander ziehen.
- Jetzt die 2 Scheiben, der Schaukelhaken und die 4 Muttern zusammensetzen, genauso wie Foto 2 zeigt. Sorgen Sie für einen Abstand zwischen den Scheiben von zirka **85-90 mm**, wobei die größte Scheibe so tief wie möglich montiert wird (Foto 2)
- Die Muttern ein wenig anziehen, so dass die Scheiben noch drehen können.
- Die Scheiben auf ihre Seite auf den Boden legen und ein (halber) Fuß durch ein Loch in die große Scheibe stecken. Jetzt ein Gummiring (schwarz) um den Fuß (Foto 3) legen und der Fuß dann auch in die kleine Scheibe stecken. Alles auf den Boden liegen lassen.
- Jetzt nochmals das Gleiche machen, mit Fuß 2 und 3 (Foto 4)
- Die Gummiringe jetzt nochmals gegen die große Scheibe rollen (Foto 5)
- Jetzt die Füße verlängern, mithilfe von den Kupplungen und den übrig gebliebenen Fushälften.
- Jetzt der Ständer vorsichtig hinstellen.
- Jetzt der Abstand zwischen den Füßen messen; soll 120 – 125 cm sein.
- Nochmals überprüfen ob die Gummiringe auf der großen Scheibe ruhen.
- Hänge die Wiege zwischen den Füßen, so dass die Wiege gerade frei drehen kann. Das bedeutet, dass die Wiege **mit dem Gewicht vom Baby** herrlich federn kann.
- Gibt es einen glatten Boden? Dann könnte man (nicht notwendig) Gummistückchen an der Untenseite der Füße kleben.

Man kann den Abstand zwischen den Füßen **verkleinern** indem man die oberste Scheibe einige Millimeter nach **oben** versetzt. Sie drehen die oberste Mutter einige Millimeter hoch und drehen dann die Mutter gerade unter der obersten Scheibe auch hoch.

Man kann den Abstand zwischen den Füßen **vergrößern** indem man die oberste Scheibe einige Millimeter nach **unten** versetzt. Sie drehen die Mutter unter der obersten Scheibe einige Millimeter hinunter und drehen dann gerade die oberste Mutter auch hinunter.

Man kann den Ständer senken indem man ein Stück an der Untenseite der Füße absägt. Wenn Sie zufrieden sind, soll man alle Muttern noch ein wenig andrehen. Vergessen Sie die Sicherheitsleine nicht (wird mitgeliefert mit die Wiege).

Foto 1	Foto 2	Foto 3
		
Foto 4	Foto 5	
