

Manuale di montaggio trepiedi Kindekeklein (02-2010)

Consigliamo di montare il trepiedi insieme in un'ambiente spazioso.

- Unisci i piedi con la giuntura in alluminio. La parte leggermente tagliata obliqua è la parte inferiore del piede. Usa il nastro nero per farli incastrare bene (*foto 1*). Quindi, smontali di nuovo.
- Ora monta i 2 cerchi, il gancio a vite e i 4 dadi come da *foto 2*. Mantieni una distanza tra i cerchi di **85-90 mm**, cercando di posizionare il cerchio grande il più in basso possibile (*foto 2*)
- Vita i dadi leggermente affinché si possano ancora girare.
- Appoggia i cerchi girati sul pavimento e inserisci un (mezzo) piede (con il lato *non* smusato) attraverso un buco nel cerchio grande. Arrotola un anello di gomma (nero) intorno al piede (*foto 3*) e inserisci il piede anche nel cerchio piccolo. Lascia il tutto sul pavimento.
- Fa la stessa cosa con il secondo e il terzo piede (*foto 4*)
- Arrotola gli anelli di gomma ancora contro il cerchio grande (*foto 5*).
- Allunga i piedi con le giunture e le altre metà dei bastoni.
- Alza il trepiedi con cautela.
- Misura la distanza tra i piedi, che dovrebbe essere circa 120 - 125 cm.
- Controlla ulteriormente se gli anelli di gomma si appoggiano sul cerchio grande (*foto 5*)
- Appendi la culla tra i piedi di modo che può *appena* girare liberamente. Ciò significa che la culla **con il peso del tuo bebè** deve poter molleggiare e dondolare.
- Se hai un pavimento scivoloso, puoi aggiungere filtrini in gomma sotto i piedi.

Puoi **ridurre** la distanza tra i piedi spostando il **cerchio superiore** un paio di millimetri **in su**. Quindi alza il dado un paio di millimetri e fa la stessa cosa con il dado *appena* sotto il disco superiore.

Puoi **aumentare** la distanza tra i piedi spostando il **cerchio superiore** un paio di millimetri **in giù**. Quindi abbassa il dado sotto il cerchio superiore un paio di millimetri e fa la stessa cosa con il dado *appena* sopra il cerchio superiore.

Puoi abbassare il trepiedi tagliando un pezzo dai piedi in basso.

Se sei soddisfatto della struttura puoi stringere i dadi. Non dimenticare di aggiungere la **linea di sicurezza** (in dotazione con la culla).

Consiglio: i cerchi potrebbero essere un po' grezzi ai lati. Con la carta abrasiva si può sistemare. (grano 60 a 100).

foto 1



foto 2



foto 3



foto 4



foto 5

